

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



**Skynet VD-801 с 1 камерой
Беспроводной видеодомофон**
«Skynet VD-801» - комплект домофона и беспроводной уличной камеры. Не требуется прокладка проводов между устройствами - передача звука и видеоизображения по радиоканалу.

- Дополнительная беспроводная видеокамера
- Цветной 7-дюймовый монитор
- Встроенный видеорегистратор
- Видеозапись вручную и при вызове
- Резервный аккумулятор в мониторе и панели

Цена от 1 штуки
19 169 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



**Skynet VD-801 с 1 камерой
Беспроводной видеодомофон**
«Skynet VD-801» - комплект домофона и беспроводной уличной камеры. Не требуется прокладка проводов между устройствами - передача звука и видеоизображения по радиоканалу.

- Дополнительная беспроводная видеокамера
- Цветной 7-дюймовый монитор
- Встроенный видеорегистратор
- Видеозапись вручную и при вызове
- Резервный аккумулятор в мониторе и панели

Цена от 1 штуки
21 661 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.6

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videodomofony/cvetnye/skynet-9042b.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Запись изображения производится на жесткий диск 2,5" до 1 Тб по детектору движения или постоянно. При этом с вызывной панели запись происходит только в момент вызова (вместо первой камеры). Управлять и настраивать систему можно тремя способами: «мышью» из комплекта, пультом дистанционного управления, а также подсвечиваемыми сенсорными кнопкам на панели монитора.

Область применения

Видеодомофон «Skynet-9042В» со встроенным регистратором идеально подойдет для использования на даче или в коттедже, когда необходимо осматривать периметр дома и при этом контролировать вход на участок. Также данную систему можно установить в квартире или в офисе с наблюдением за околodверным пространством, с возможностью доступа посетителей в помещение. Функция удаленного доступа через Р2Р позволяет подключить регистратор к мобильным операторам Интернет, что является идеальным вариантом при использовании системы на даче, складе или производстве.

Технические характеристики

- Видеовходы: 4xBNC (1.0Vp-p, 75Ом)
- Аудиовходы: 4xRCA (200-2800мВ, 30КОм)
- Аудио-видеовыходы: 1xRCA
- Системы цветности камер: PAL, NTSC
- Формат видеосжатия: H.264
- Режимы видеозаписи: 4*D1 720x576
- Режимы записи: вручную (постоянная), по расписанию, по движению (только с дополнительных камер).
- Предварительная запись: есть, настраиваемая до 10 сек.
- Поиск видео: по дате, по времени, по каналу, по событию
- Сетевой порт: 1xRJ45 10/100 Base-T
- Сетевые протоколы: DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP authority, IP search, Alarm center
- USB порты: 2xUSB 2.0
- Поддерживаемый интернет-браузер: Internet Explorer (Firefox, Chrome с надстройкой IETab)
- Поддерживаемые мобильные устройства: Android и iOS
- Поддержка жесткого диска HDD: 1xSATA 2.5 объемом до 1ТВ
- Язык интерфейса: русский, в т.ч. 28 языков
- Тревожные входы: 2
- Тревожные выходы: 1 (до 1 А)
- Управление: мышка, пульт ДУ
- Питание: 12В, 2А
- Рабочая температура: от 0 С до + 55 С
- Габаритные размеры: 250x210x35 мм
- Вес (комплекта): 3000 грамм

Комплектация

1. Видеомонитор – 1 шт.
2. Вызывная панель – 1 шт.
3. Провод для вызывной панели 10 метров – 1 шт.
4. Переходники – 5 шт.
5. AV-кабель – 1 шт.
6. Подставка – 1 шт.
7. Компьютерная мышь – 1 шт.
8. Диск ПО – 1 шт.
9. Инструкция – 1 шт.
10. Крепежный комплект
11. Упаковка

Описание

Принцип работы

Вызывная панель устанавливается на калитке, воротах, или около входной двери и подключается к питанию. Дополнительная видеокамера устанавливается так, чтобы все пространство перед входом было видно, особенно те места, которые не попадают в объектив вызывной панели. К выводам вызывной панели подключаются провода питания электрозамка.

Посетитель нажимает на кнопку звонка, на приемном мониторе прозвучит звуковой сигнал и появится видеоизображение. Вы можете пообщаться с пришедшим гостем и, при необходимости, открыть электрозамок. Видеозапись посещения будет записана на карту памяти.

Технические характеристики

Вызывная панель

- Камера: 700 ТВЛ
- Угол обзора: 70°
- Ночная подсветка: 6 ИК-светодиодов
- Аккумулятор: BL-5J (3,7V 1350mAh)
- Время работы от аккумулятора: 2 часа
- Дистанция работы: до 120 метров без помех и преград
- Выводы для кнопки выхода: есть
- Выводы для подключения замка: есть (NO,NC)
- Частота передачи: 2,4 ГГц
- Рабочая температура: - 10°C ~ + 55°C
- Внешний источник питания: 5В/1А
- Потребляемая мощность: 2 Вт (12 Вт при открытии замка)
- Материал: пластик
- Цвет: черный
- Размер: 168x110x65 мм
- Вес: 340 грамм

Приемный монитор

- Размер дисплея: LCD 7" TFT
- Разрешение дисплея: 640x480
- Частота беспроводной связи: 2,4 ГГц
- Дальность действия: до 120 метров без помех и преград
- Установка: настенная или настольная
- Поддержка карты памяти: microSD до 32 Гб (до 72 часов записи)
- Циклическая запись: нет
- Разрешение записи: 640x480 пикселей
- Запись: фото и видео

- Время разговора: 30-120 сек
- Время автоматической записи: 5-60 сек
- Питание: 5В/2А
- Аккумулятор: BL-5J (3,7V 1350mAh)
- Потребление в режиме ожидания: 0,5 Вт
- Потребление в режиме работы: 8 Вт
- Температура: -10°C ~ + 55°C
- Материал: пластик
- Цвет: черный
- Размер: 236x130x19 мм
- Вес: 387 грамм

Видеокамера:

- Матрица: CMOS 700 ТВЛ
- ИК подсветка: есть (12 диодов)
- Угол обзора: 70°
- Питание: 12 В
- Дальность действия: до 120 метров без помех и преград
- Потребляемая мощность: 12 Вт
- Материал: металл
- Цвет: черный
- Температура: -10°C ~ + 55°C
- Размер: 140xD58 мм
- Вес: 250 г.

Комплектация

1. Вызывная панель с козырьком – 1 шт.
2. Видеокамера - 1шт.
3. Монитор – 1 шт.
4. Адаптер питания – 3 шт.
5. Провод питания – 2 шт.
6. Аккумулятор – 2 шт.
7. Антенна – 2 шт.
8. Комплект крепежа и проводов – 1 шт.
9. Инструкция - 1 шт.

Особенности

Область применения

Беспроводной видеодомофон «Skynet VD-801» применяется на проходных строек, офисов, складских помещений. Также прекрасно подходит для загородных домов, мини отелей итп. Предназначен для установки системы видеонаблюдения и домофонии в тех местах, где протяжка проводов затруднена или невозможна.

Особенности

- **Камера для дополнительного обзора.** Используя дополнительную камеру, вы сможете минимизировать "слепые" зоны около входа на охраняемую территорию. Ведь нередко случаи, когда злоумышленники просто закрывают камеру на вызывной панели. При использовании дополнительной видеокамеры гарантируется дополнительный контроль.



- **Беспроводная передача данных.** Видеоизображение от панели и камеры поступает на монитор по радиоканалу без использования соединительных кабелей. Таким образом не нужно портить уже имеющийся ремонт, монтаж существенно облегчен.



- **Видеозапись.** Установив в монитор карту памяти (в комплекте не поставляется), Вы сможете осуществлять запись вызовов. Максимальный поддерживаемый объем карты памяти составляет 32 Гб, что соответствует 72 часам записи.

- **Запись разговора с посетителем.** При поступившем вызове будет автоматически включена видеозапись со звуком, таким образом фиксируется не только личность гостя, но и ваш с ним разговор.



- **Цветной монитор с сенсорными кнопками.** Приемный монитор оснащен TFT дисплеем диагональю 7 дюймов и сенсорными кнопками управления. Кроме того, встроенный динамик и микрофон, обеспечивают качественную аудиосвязь с посетителем.

- **Одновременное отображение обеих камер.** На дисплей монитора можно вывести сразу два изображения с камеры в вызывной панели и с дополнительной камеры в так называемом режиме квадратора. Либо вывести одну из камер на полный экран для более детального рассмотрения.

- **Резервные аккумуляторы.** В вызывную панель и приемный монитор можно установить входящие в комплект аккумуляторы. Даже если электричество отключат, домофон сможет выполнять свои функции в автономном режиме.

- **Информация о текущем заряде.** На дисплей приемного монитора выводится информация о качестве сигнала с видеокамеры и вызывной панели, заряд аккумуляторов монитора и панели, дата и текущее время.

- **Меню оформлено в виде наглядных и понятных пиктограмм,** которые можно читать без знания языка. В таком меню разберется даже ребенок.

- **Управление электромагнитным и электромеханическим замком.** К вызывной панели можно подключить любой тип электрозамка и управлять им дистанционно - с монитора.
- **Ночная подсветка.** В темное время суток автоматически включатся инфракрасные светодиоды, позволяющие рассмотреть посетителя даже в полной темноте.

Видео

Обзор беспроводного видеодомофона "Skynet VD-801"

В этом видео кратко рассказывается о домофонах Skynet серии VD-80X. Большая часть видео посвящена основному меню настроек видеодомофона.

Пример записи видео с видеокамеры домофона "Skynet VD-801"

Дополнительная видеокамера поможет расширить область контроля. Видеозапись может вестись прямо на монитор, достаточно установить в него карту памяти требуемого объема.

Пример записи видео с вызывной панели домофона "Skynet VD-801"

Беспроводной видеодомофон «Skynet VD-801» - комплект домофона и беспроводной уличной камеры. Не требуется прокладка проводов между устройствами - передача звука и видеоизображения по радиоканалу.

